

# Isoniq®

Het verbindende element in dak- en gevelisolatie



[www.isoniq/productblad/dakstand/s-xl.nl](http://www.isoniq/productblad/dakstand/s-xl.nl)

## Dakstand® model S-XL de aansluiting op gevelisolatiesystemen tot 120cm hoogte.

Isoniq® Dakstand® model S-XL is een verhoogde dakrandopstand tot 120cm vanaf bouwkundige vloer, en wordt toegepast in combinatie met een gevelstucsystem waarmee de ideale dakopstand gemaakt kan worden.

Er zijn balusters geïntegreerd in het element die aan de onderzijde uitsteken. Door montage zowel op vloer als tegen de vloerrand kan de bouwer een optimaal stijve verbinding tussen de Dakstand® S-XL en de dakvloer maken. Stalen borstweringsteunen zijn hierdoor niet meer nodig!

De Dakstand® model S-XL wordt op de vloer gemonteerd met meegeleverde Dakstand® XL-ankers en hoekankers. Vervolgens worden de naden tussen Dakstand®, dakvloer en de onderlinge aansluitingen afgeschuimd voor een optimale verbinding en isolatie.





Op de houten bovenregels van de Dakstand® S-XL kan een houten dekplaat gemonteerd worden ten behoeve van dakbedekking, daktrim of afdekkap.


**Isoniq®**

**Isoniq bv**


De Pan 2, 8321 MZ Urk  
085 - 489 89 83  
[info@isoniq.nl](mailto:info@isoniq.nl) [isoniq.nl](http://isoniq.nl)



De Dakstand® S-XL wordt vastgezet met de meegeleverde Dakstand® XL-anker.



De balusters worden met de meegeleverde hoekankers gemonteerd aan de wand.



De houten dekplaat wordt vastgeschroefd aan de bovenste houtregels van het element.