

Muurvoet®
BuL
Buitenhoek Links

Negentig graden buitenhoeken worden standaard uitgevoerd als hoeelement.

Op de elementen wordt dit aangeduid als BuL. (hoek aan Linkerzijde aangebracht vanaf het dak gezien)

Voor de Polylood PP aansluiting zijn Speciale voorgevormde hoekstukken beschikbaar.

Muurvoet®
BuR
Buitenhoek Rechts

Negentig graden buitenhoeken worden standaard uitgevoerd als hoeelement.

Op de elementen wordt dit aangeduid als BuR. (hoek aan Rechterzijde aangebracht vanaf het dak gezien)

Voor de Polylood PP aansluiting zijn Speciale voorgevormde hoekstukken beschikbaar.

Muurvoet®
BiL
Binnenhoek Links

Negentig graden binnenhoeken worden standaard uitgevoerd als hoeelement.

Op de elementen wordt dit aangeduid als BiL. (hoek aan Linkerzijde aangebracht vanaf het dak gezien)

Voor de Polylood PP aansluiting zijn Speciale voorgevormde hoekstukken beschikbaar.

Muurvoet®
BiR
Binnenhoek Rechts

Negentig graden binnenhoeken worden standaard uitgevoerd als hoeelement.

Op de elementen wordt dit aangeduid als BiR. (hoek aan Rechterzijde aangebracht vanaf het dak gezien)

Voor de Polylood PP aansluiting zijn Speciale voorgevormde hoekstukken beschikbaar.

Muurvoet®
KL
Kozijnaansluiting Links

Daar waar de Muurvoet® aansluit op een kozijn, wordt rekening gehouden met:

- 20 mm speling tov kozijn
- kopse zijde voorzien van cacheerlaag
- 100 mm overstek van Polylood tbv het maken van de waterkerende aansluiting tegen het kozijn aan.

Op de elementen wordt dit aangeduid als KL. (hoek aan Linkerzijde aangebracht vanaf het dak gezien)

Muurvoet®
KR
Kozijnaansluiting Rechts

Daar waar de Muurvoet® aansluit op een kozijn, wordt rekening gehouden met:

- 20 mm speling tov kozijn
- kopse zijde voorzien van cacheerlaag
- 100 mm overstek van Polylood tbv het maken van de waterkerende aansluiting tegen het kozijn aan.

Op de elementen wordt dit aangeduid als KR. (hoek aan Rechterzijde aangebracht vanaf het dak gezien)

Muurvoet®
EL
Eindstuk Links

Bij de eindstuk van de Muurvoet®, wordt het Polylood verlengd tot 20cm uitstekend van de zijkant van het element.

Bij Eindstuk Links (EL) gebeurt dit aan de linkerzijde van het element vanaf het dak gezien.

Muurvoet®
ER
Eindstuk Rechts

Bij de eindstuk van de muurvoet®, wordt het Polylood verlengd tot 20cm uitstekend van de zijkant van het element.

Bij Eindstuk Rechts (ER) gebeurt dit aan de linkerzijde van het element vanaf het dak gezien.

Muurvoet®
AP
Afwijkende Positie

De dragers kunnen op een Afwijkende Positie geplaatst worden. Dit gebeurt om clashes te voorkomen.

Op de elementen wordt dit aangeduid als AP.

Muurvoet®
VS
Verleng-Stuk

Verlengstuk wordt uitgevoerd iom Binnen- of Buitenhoeken.

De elementen worden voorzien van de hoekcode + VS.

De lengte van het verlengstuk is maximaal 300 mm.

Standaard opties

overzicht 1.0



Muurvoet®

Element-code	A 1234567	Projectcode
Afwerking	BuL 1800	Lengte in mm van het element (wanneer dit anders is dan 1995mm)

- EPS (Muurvoet®)
- Cacheerlaag
- Topboard
- Kunststof strip
- Waterkering
- Tape (aanduiding drager)